

SMS Übermittlungsgerät

SMS oder Sprache (optional)

GSM-6450

Die Einstellungen des GSM-Interface werden **via Software am PC** vorgenommen.

Übermittlung von 4 Alarmnachrichten via SMS oder gesprochen (Option).

Steuerung der 4 Ausgänge via SMS oder via Telefonanruferkennung.

Simulation eines Festnetzanschlusses via GSM-Interface.

Alarmierung:

- 4 Alarmeingänge z.B. Einbruchmeldung, Raumüberwachung, Über- oder Untertemperatur, Feueralarm, Wasserpumpen, Lüftung, Lift, usw.

- Übermittlung per SMS oder optional als Sprachnachricht an bis zu 8 Zielnummern

Fernsteuerung:

- 4 Kanäle via SMS und Geheimcode fernsteuerbar

- Ausgang 1 (Relais) via Anrufererkennung ansteuerbar

- 1 Relais Ausgang, 3 Transistorausgänge
via Relais-Box, 4 externe Relais 230V/10A

Technische Daten:

Gehäuse: 275 x 185 x 65mm

Antenne: 60mm

Gewicht: 1,9kg (ohne Akku)

Stromversorgung: 230V / 13.8VDC

Stromverbrauch: max. 1000mA bei GSM-Wahl


Akku: 1.2Ah Pb wartungsfrei
ca. 5 Jahre Lebensdauer

Ausgänge: Relais 1 max. 30V/3A
U2, U3, U4 Transistor neg. 100mA

im Lieferumfang: Übermittlungsgerät GSM 6450
Batterie 12V /1,2Ah
CD mit Software
Bedienungsanleitung

Sprachmodul (optional):

Sprachmitteilungen: 4x jeweils 10 Sekunden



Bestellnummern:

GSM-6450 GSM SMS Übermittler / 4 Eingänge + 4 Ausgänge /
via SMS / 230V inkl. Notakku

GSM-SPR Sprachmodul zur Alarmübermittlung von 4 Sprachnachrichten und SMS

GSM-Antenne Zusatzantenne mit 5m Kabel

GSM-Prog Kundenspezifische Programmierung ab Werk

Relais-Box 4 Relais an Fernschaltausgängen 230V/10A